

Schokomassenpumpe



- Zahnradpumpe
- Zahnräder aus Edelstahl oder Stahl
- Beheizbarer Pumpenkopf
- Graugussgehäuse
- Wellenabdichtung durch Thermoflon-Packung

Typ	Förderleistung	Antriebsleistung	Saug-Druck-Anschlüsse	Heizmantelanschluss
SP 0,25	250 kg/h	0,75 kW	G 1 1/4"	G 1/2"
SP 0,5	500 kg/h	0,75 kW	G 1 1/4"	G 1/2"
SP 1	1.000 kg/h	1,1 kW	G 1 1/4"	DN 15/G 3/4"
SP 2	2.000 kg/h	2,2 kW	DN 40	DN 15
SP 3	3.000 kg/h	3,0 kW	DN 50/G 2"	DN 25
SP 4	4.000 kg/h	3,0 kW	DN 50/G 2"	DN 25
SP 5	5.000 kg/h	4,0 kW	DN 80	DN 20
SP 6	6.000 kg/h	4,0 kW	DN 80	DN 20
SP 8	8.000 kg/h	5,5 kW	DN 125	DN 25
SP 10	10.000 kg/h	7,5 kW	DN 125	DN 25



Heinrich-Horten-Straße 8
D-47908 Kempen
Tel.: +49 (0) 21 52 / 89 32-0
Fax: +49 (0) 21 52 / 89 32-12
www.rinsch-gmbh.de
info@rinsch-gmbh.de