

Schokoladenvorratsbehälter



- Stehende Bauform
- Ankerrührwerk
- Doppelwandig beheizbar oder Heizschlange
- Stahl- und Edelstahlausführung
- Innen- oder Außenaufstellung

Optionen:

- Dachreling
- Steigleiter/außen
- Steigleiter/Rührwerk
- Überfüllschutz max./max.
- Füllstandsanzeige min./max.

Typ	Inhalt (1,2 kg/dm ³)	Antriebsleistung	Heizleistung	Außendurchmesser	Gesamthöhe*	Abläss
ST 4	4.000 kg	4,0 kW	extern	1.700 mm	2.300 mm	DN 50
ST 5	5.000 kg	5,0 kW	extern	1.900 mm	2.400 mm	DN 50
ST 6	6.000 kg	5,0 kW	extern	2.000 mm	2.600 mm	DN 50
ST 8	8.000 kg	5,0 kW	extern	2.200 mm	2.800 mm	DN 65
ST 10	10.000 kg	7,5 kW	extern	2.400 mm	2.900 mm	DN 65
ST 15	15.000 kg	7,5 kW	extern	2.400 mm	3.800 mm	DN 65
ST 20	20.000 kg	10,0 kW	extern	2.750 mm	4.100 mm	DN 80
ST 25	25.000 kg	10,0 kW	extern	2.750 mm	4.900 mm	DN 80

*ohne Aufbauten



Heinrich-Horten-Straße 8
D-47908 Kempen
Tel.: +49 (0) 21 52 / 89 32-0
Fax: +49 (0) 21 52 / 89 32-12
www.rinsch-gmbh.de
info@rinsch-gmbh.de